

Bestell-Nr.: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Produktbeschreibung: SConWi,MotionHigh



SITECO Connect WirelessMotion High, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Bluetooth, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, nach Tageslicht, nach Bewegung, 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450239

Bestell-Nr.: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MotionHigh



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40LH01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..12m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

PIR-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: D max. 30m
- Besonderheit: inkl. Blende zur Einschränkung des Erfassungsbereiches

Bestell-Nr.: 5EA40LH01
Maße: SConWi, MotionHigh

Y axis



Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	12.0 m	12.0 m
8.0 m	24.0 m	24.0 m
12.0 m	30.0 m	30.0 m