


Bestell-Nr.: 5MB251DL30830 | **GTIN (EAN):** 4052899488816

Produktbeschreibung: Arktika® 21 Off-Leu, LED, 4050lm 830, DALI, dir/ind




Arktika® 21, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.050lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig, Länge: 1.250mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück




4052899488816
5MB251DL30830

LED 3000K / CRI ≥ 80 Φ_N 4050 lm



Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,8
GTIN (EAN): 4052899488816



Bestell-Nr.: 5MB251DL30830 | **GTIN (EAN):** 4052899488816

Technische Detailbeschreibung: Arkt21Off-Leu,LED,4050lm830,DALI,dir/ind



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Arktika® 21
- Bestell-Nr.: 5MB251DL30830

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Wabenraster aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 95°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, 75:25
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4050lm
- Lichtausbeute: 120lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 34W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig
- Farbangebe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, an der Seilabhängung, an der Decke
- Empfohlene Abhängehöhe: 0,2..1,5m

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1250mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 8mm
- Gewicht: 1,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MB251DL30830 | **GTIN (EAN):** 4052899488816

Maße: Arkt21Off-Leu,LED,4050lm830,DALI,dir/ind



Bestell-Nr.: 5MB251DL30830 | **GTIN (EAN):** 4052899488816


Planungsdaten: Arkt21Off-Leu,LED,4050lm830,DALI,dir/ind

5MB251DL30830: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4052899488816

5MB251DL30830

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4050 lm



ϕ_d 79% ϕ_t 21%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	199	300
L ₇₀	269	273
L ₆₅	334	312

UGR 18,2 18,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
	Lh(m)	20 m ²	30 m ²	40 m ²	50 m ²	75 m ²
2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0	
0,6	0,7	1,3	1,5	3,2	3,7	
1,1	1,2	2,2	2,4	5,4	5,9	
1,4	1,5	2,7	3,0	6,8	7,5	
1,7	1,8	3,3	3,6	8,3	9,0	
2,5	2,6	5,0	5,3	13	13	
3,2	3,4	6,4	6,8	16	17	
15	16	30	31	76	78	

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m