

Bestell-Nr.: 51WC10MB34AS | **GTIN (EAN):** 4058352616994

Produktbeschreibung: Rond31,4250lm830,ML,PC,Sens,ws



Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:
 Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,
 Bemessungslichtstrom: 4.250lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830,
 Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Leuchtengehäuse, aus
 PC, Verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Helligkeits- und
 Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse
 (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul.
 Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C,
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 10  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,0
 GTIN (EAN): 4058352616994



Bestell-Nr.: 51WC10MB34AS | **GTIN (EAN):** 4058352616994

Technische Detailbeschreibung: Rond31,4250lm830,ML,PC,Sens,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Rondel 31
- Bestell-Nr.: 51WC10MB34AS

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4250lm
- Lichtausbeute: 120lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 35W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3600/3850/4070/4250lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (30/32/34/35,4W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK10
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 480mm
- Gewicht: 3,0kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51WC10MB34AS | **GTIN (EAN):** 4058352616994

Maße: Rond31,4250lm830,ML,PC,Sens,ws

