

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8P0B2B5 | **GTIN (EAN):** 4069025022707


**Produktbeschreibung:** TLL,LE,fr840,DA,ws



TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 06  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,0  
GTIN (EAN): 4069025022707



**Bestell-Nr.:** 5WD7A8P0B2B5 | **GTIN (EAN):** 4069025022707

**Technische Detailbeschreibung:** TLL,LE,fr840,DA,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: TL L
- Bestell-Nr.: 5WD7A8P0B2B5

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: frei strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Lichtausbeute: 155lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 63W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: wie Leuchte
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -35..+35°C
- Norm: NMF01
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchteneinsatz LED: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in bestehender Leuchte
- Zusatz: Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8P0B2B5 | **GTIN (EAN):** 4069025022707

**Maße:** TLL,LE,fr840,DA,ws

